



**ТУРНИКЕТ РОТОРНЫЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
PERCo-RTD-01M**

Паспорт



РОСС.RU.ME35.B00360
ТУ 3428-014-44306450-99

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Турникет роторный электромеханический PERCo-RTD-01M (далее по тексту — турникет) предназначен для управления потоками людей на проходных промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, магазинах, вокзалах, аэропортах и т.п.

Для обеспечения быстрого и удобного пропуска людей через турникет рекомендуется устанавливать один турникет на каждые 500 человек, работающих в одну смену, или из расчета пиковой нагрузки 25 человек в минуту.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка турникета в сборе	1 шт.
Преграждающая створка	3 шт.
Комплект V-образного ограждения:	
- стойка ограждения правая с патрубками и узлом крепления	1 шт.
- стойка ограждения центральная с патрубками, крышкой и узлом крепления	1 шт.
- стойка ограждения левая с патрубками и узлом крепления	1 шт.
- поручень ограждения	4 шт.
- модуль индикации	2 шт.
Поручень	2 шт.
Блок управления PERCo-CU-03 с кабелем и встроенным РИП	1 шт.
Шуруп 4x20 ГОСТ1144-80	3 шт.
Дюбель пластмассовый	3 шт.
Пульт управления PERCo-H-05 с кабелем	1 шт.
Кабель управления	1 шт.
Кабель вторичного электропитания	1 шт.
Кабель индикации	2 шт.
Ключ замка механической разблокировки	2 шт.
Ключ шестигранный №5	1 шт.
Ключ шестигранный №6	1 шт.
Заглушка Ø10мм	15 шт.
Заглушка Ø14мм	15 шт.
Комплект ЗИП:	
- предохранитель: ВП1-1-250-1А	1 шт.
- предохранитель: ВП1-1-250-2А	2 шт.
Разъем СКУД:	
- розетка кабельная DBH-15F	1 шт.
- корпус Н-9	1 шт.
Разъем внешнего РИП:	
- вилка кабельная ОНЦ-ВГ-5/16	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт	1 экз.

Дополнительное оборудование, не входящее в стандартный комплект поставки (заказывается отдельно):

- Устройство радиоуправления (состоит из приёмника, подключаемого к блоку управления, и двух передатчиков, в виде брелоков с дальностью действия до 40 м) 1 шт.
- Датчик контроля зоны прохода 1 шт.
- Сирена 1 шт.
- Заполнение преграждающей створки с комплектом держателей 3 шт.
- Кронштейн считывателя 2 шт.
- Анкер PFG IR 10-15 (фирма "SORMAT", Финляндия) 4 шт.
- Клиновой анкер КА 20х170 (фирма "SORMAT", Финляндия) 3 шт.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует категории УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 25°C.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети переменного тока	220±22 В
Частота переменного тока	50±1 Гц
Мощность, потребляемая турникетом от сети	не более 60 Вт
Напряжение питания стойки турникета (постоянного тока) ..	не более 27 В
Напряжение внешнего РИП (постоянного тока)	24 - 27 В
Количество режимов прохода	5
Гарантированная пропускная способность при однократном проходе	25 проходов/мин
Гарантированная пропускная способность при свободном проходе	30 проходов/мин
Время работы от внутреннего РИП	не менее 1,5 ч
Число проходов при работе от внутреннего РИП	не менее 1200
Усилие поворота преграждающей створки	не более 2 кгс (измеряется на её середине)
Средняя наработка на отказ	не менее 800000 проходов
Средний срок службы	не менее 8 лет
Габаритные размеры турникета	см. рис. 2
Габаритные размеры блока управления	342х315х74 мм (длина х ширина х высота)
Габаритные размеры пульта управления	127х84х30 мм (длина х ширина х высота)

Ширина проема прохода	600 мм
Длина кабеля управления*	4 м
Длина кабеля вторичного электропитания*	4 м
Длина сетевого кабеля	1,5 м
Длина кабеля пульта управления	3 м
Масса турникета, включая V-образное ограждение (нетто)	не более 93,4 кг
Масса блока управления (нетто)	не более 9,6 кг
Масса пульта управления (нетто)	не более 0,35 кг
Класс защиты от поражения электрическим током: Блок управления	I по ГОСТ Р МЭК335-1-94
Стойка турникета	III по ГОСТ Р МЭК335-1-94

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие роторного турникета PERCo-RTD-01M требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия № РОСС. RU. ME 35. В00360) и технических условий 3428-014-44306450-99 при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации турникета составляет 12 месяцев со дня продажи.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт турникета (устраняет дефекты, заменяет неисправные узлы и блоки) в мастерской изготовителя или сервисном центре PERCo.

Гарантии не распространяются на турникеты, имеющие механические повреждения или подвергшиеся разборке потребителем, предохранители блока управления, замену которых производит потребитель.

В случае обнаружения дефектов обращаться по адресу:

195267, Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85
Тел: (812) 321-61-55, 517-85-45 Факс: (812) 517-68-84
turnstile@perco.ru

* Возможна поставка под заказ кабелей длиной до 30 м.



Компания «PERCo»
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Турникет роторный электромеханический PERCo-RTD-01M_____

Серийный номер турникета

Дата выпуска « » _____200__ года

Штамп ОТК

Дата продажи « » _____200__ года

(подпись, штамп)



Линия отреза



Компания «PERCo»
Отрывной талон на гарантийный ремонт



Турникет роторный электромеханический PERCo-RTD-01M_____

Серийный номер турникета

Дата выпуска « » _____200__ года

Штамп ОТК

Дата продажи « » _____200__ года

(подпись, штамп)

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ PERCo:

Москва **ООО "СОТОПС"**
ул. Краснобогатырская, 2 стр.1, офис 411
Тел.: (095) 514-35-84
Факс: (095) 913-30-39
E-mail: naladka@sotops.ru

Москва **ООО "Компания МЕГАЛИОН"**
Ленинградский пр., 80, корп. 5А, офис 203
Тел.: (095) 799-92-80
Факс: (095) 799-92-81
E-mail: mail@megalion.ru

Санкт-Петербург ЗАО "ТЕЛРОС"
Б. Самсоньевский пр., 87
Тел.: (812) 324-17-51
Факс: (812) 324-17-54
E-mail: service@telros.ru

Барнаул **ООО "Си-Трейд"**
Социалистический пр., 109
Тел.: (3852) 23-10-08, (3852) 23-10-98
Факс: (3852) 66-69-00
E-mail: support@ctrade.ru

Воронеж **ООО "Радомир"**
Московский пр., 4, офис 919
Тел.: (0732) 51-22-25 многоканальный
Факс: (0732) 51-22-25
E-mail: Achernov@radomir.intercon.ru

Екатеринбург **ООО "АРМО-Урал"**
Виз-бульвар, 13, ТЦ, ком. 524
Тел./Факс: (3433) 727227
E-mail: armo-ural@armo.ru

Красноярск **ООО "СТБ"**
пр. Мира, 10, офис 550
Тел.: (3912) 522-422, 522-423
Факс: (3912) 522-424
E-mail: stb@stbk.ru

Минск **ИВО "Просвет"**
ул. Кульман, 2, офис 424
Тел.: (10-375-17) 232-35-52
Факс: (10-375-17) 232-70-52
E-mail: pb9160@belsonet.net

Нижний Новгород
ООО "Эр-Стайл Волга"
ул. Алексеевская, 26
Тел.: (8312) 78-40-02
Факс: (8312) 78-40-01
E-mail: perco@r-style.nnov.ru

Новосибирск
ООО "Си-Трэйд Новосибирск"
ул. Коммунистическая 43
Тел.: (3832) 125-255, 125-235
Факс: (3832) 125-255, 125-235
E-mail: bedarev@ctgroup.ru

Пермь **ООО "Гардиан"**
ул. Революции 3/7
Тел.: (3422) 165-725
 (многоканальный)
Факс: (3422) 165-725
E-mail: service@guardian-perm.ru

Ростов-на-Дону ООО "R-Style Дон"
ул. 1-й Конной Армии, 15а, офис 405
Тел.: (8632) 90-83-60, 52-48-13
Факс: (8632) 58-71-70
E-mail: perco@r-style.donpac.ru

Тольятти ООО "Юнит"
ул. Юбилейная, 31Е, оф. 705
Тел.: (8482) 70-65-46, 42-02-41
Факс: (8482) 70-65-46, 42-02-41
E-mail: max@unitcom.ru

Тюмень **ООО ТМК "ПИЛОТ"**
ул. Северная, 3
Тел.: (3452) 45-55-13
Факс: (3452) 45-55-13
E-mail: perco@tmk-pilot.ru

В 2004 году запланировано создание еще 6 сервис-центров в России и за рубежом. Оперативную информацию о сервис-центрах PERCo вы можете получить на сайте **www.perco.ru** или по телефонам: **(812) 321-61-55, 517-85-45**

Услуги, предоставляемые сервис-центрами PERCo:

- гарантийный и послегарантийный ремонт
- гарантийное и послегарантийное обслуживание
- продажа запчастей
- продажа оборудования
- монтаж и пусконаладка оборудования, инсталляция и настройка ПО
- технические консультации
- обучение персонала

По вопросам, связанным с работой сервис-центров компании, пожалуйста, обращайтесь в Департамент сервисного обслуживания PERCo

телефон: (812) 321-61-55
e-mail: service@perco.ru

Санкт-Петербург:

пр. Просвещения, 85

Почтовый адрес:
195267, Санкт-Петербург,
а/я 109

Тел.: (812) 329-89-24,
329-89-25

Тех. поддержка:

(812) 321-61-55

(812) 517-85-45

Факс: (812) 517-68-84

e-mail: turnstile@perco.ru

Москва:

Ленинградский пр-т, 80,
корп. Г, офис 701

Почтовый адрес:
125315, Москва, п/я 18

Тел.: (095) 729-35-23

Факс: (095) 729-35-19

e-mail: moscow@perco.ru

www.perco.ru