

Исх. 01-дрк от 14.01.13

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с 15 января 2013 г. начинаются поставки **новых моделей нормально закрытых электромеханических замков PERCo.**

В новых моделях замков реализована стандартная схема управления потенциальными замками - управляющее напряжение достаточно подать и удерживать только до момента открывания двери. Новые модели замков *не требуют* наличия управляющего напряжения в момент закрывания двери, для утапливания ригеля замка.

Наименование	Цена КП с НДС, руб., со склада:		
	Псков	СПб	Москва
<i>Нормально закрытые замки</i>			
Замок электромеханический врезной PERCo-LC72.3	3 850	3 970	3 970
Замок электромеханический врезной PERCo-LC85.3			

Замки имеют два режима работы – дневной и ночной. При закрытой двери ригель выдвинут в дневном режиме на 11 мм, в ночном режиме – на 19 мм, дополнительный вылет ригеля сделан без скоса, что защищает от попыток отжать ригель. Замок переводится в ночной режим с помощью переключателя на лицевой планке замка. В обоих режимах при открытой двери ригель выдвигается на величину скоса, что позволяет легко захлопывать дверь, не разбивая косяк.

Разблокировать замок можно подачей сигнала от СКУД или с помощью механизма секретности (ключом снаружи, ключом или барашком изнутри). После разблокировки ригель поворотом ручки убирается внутрь, и дверь можно открыть. Для закрытия замка и в ночном, и в дневном режиме достаточно просто захлопнуть дверь.

Замки имеют эстетичный внешний вид после установки благодаря врезному исполнению и элегантному виду лицевой и запорной планок.

К замкам подходят стандартные ручки, накладки и механизмы секретности, что позволяет выбирать их цвет и форму в соответствии с дизайном двери и интерьера. Подвод питания может осуществляться с помощью потайных кабельных переходников, что позволяет сделать его незаметным.





Замки универсальны, поскольку могут устанавливаться на правые и на левые двери. Нужная ориентация замка относительно двери легко осуществляется переустановкой ригеля при монтаже замка.

Замки легко установить на место механических. Они имеют широко распространенные типоразмеры. Так, расстояния между осями ручек и механизма секретности 72 и 85 мм соответствуют самым распространенным на рынке стандартам, что позволяет устанавливать электромеханические замки на место механических без замены или реконструкции двери.

Замки моделей LC72.1 и LC85.1 исключены из прайс-листа и сняты с серийного производства.

Если Вам требуется дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам департамента продаж.

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Евгений Герасимов'.

Евгений Герасимов