



Назначение

Ограждения с лентой BB01 предназначены для формирования зон прохода, организации очередей и зонирования помещений в торговых комплексах, магазинах розничной торговли, бизнес-центрах, отелях, аэропортах, кинотеатрах, гостиницах, музеях, на культурно-массовых мероприятиях.



Катушка с преграждающей лентой



Стойка ограждения с катушкой

Исполнение

Стойки ограждения и фланец утяжелителя выполнены из нержавеющей стали. Стойки ограждения – труба диаметром 63,5 мм, диаметр диска основания 350 мм. На основании стойки присутствует резиновое кольцо для защиты пола от повреждений.

Материал утяжелителя – чугун.

Материал катушки – пластик.

Условия эксплуатации

Ограждение BB01 по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям У1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе).

Эксплуатация изделия разрешается при температуре окружающего воздуха от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.

Комплект поставки

Стойка ограждения с утяжелителем	1 шт
Катушка с преграждающей лентой	1 шт

Основные технические характеристики

Высота стойки	1000 мм
Диаметр стойки	63,5 мм
Толщина стенки стойки	1,2 мм
Форма основания	плоская
Диаметр диска основания	350 мм
Высота основания	25 мм
Вес основания	7,5 кг
Общий вес ограждения	9,5 кг
Длина ленты	3 м
Ширина ленты	48 мм
Цвет ленты	черный